

GardenTechnology

Vijverfix TM

Artikelnummer 29605 (component A)

Artikelnummer 29606 (component B)



TILLMAN

Vijverfix TM

Artikelnummer 29605 (component A)
Artikelnummer 29606 (component B)



Omschrijving

Vijverfix TM is een 2-componenten PCC-systeemmortel. Het systeem bestaat uit een cementgebonden mortel (component A) en een geëmulgeerde kunsthars (component B). Het eindproduct is waterdicht, heeft een hoge chemische resistentie en heeft een hoge druk- en buig/treksterkte.

Toepassing

Vijverfix TM kan ingezet worden voor het repareren van lekke vijvers, voor het vastzetten van kelen en natuursteenblokken, betonnen stenen, tegels en platen, voor het uitzetten van waterlopen, watervallen en fontijnen. Het product hecht aan staal, diverse kunststoffen en glas en kan derhalve ook ingezet worden voor het bevestigen van deze materialen.

Vijverfix TM is uitermate geschikt om een gemetselde vijver glad waterdicht aan te smeren en af te werken. Het waterdicht vullen van voegen, scheuren, naden en aansluitingen is bij uitstek een toepassing voor Vijverfix TM. Niet werkende aansluitingen en naden van taal op beton of steen kunnen waterdicht worden aangesmeerd. Door de speciale polymeren wordt een zeer hoge hechtcracht verkregen.

Werkwijze

Vijverfix TM is na aanmaak, afhankelijk van de gewenste verwerkbaarheid en temperatuur, 20 tot 30 minuten verwerkbaar, waarna het redelijk snel opstijft. De ondergrond dient schoon en vrij van organische resten te zijn om een goede aanhechting te verkrijgen. Bij het aanbrengen van een laag op vijverfolie is het aan te bevelen het oppervlak eerst droog te wrijven en met grof schuurpapier op te ruwen. Bij het vullen van de vijver dient de zuurgraad van het water goed in de gaten te worden gehouden om een leefbare omgeving voor flora en fauna te behouden. Vers aangebrachte vijverfix kan de zuurgraad doen stijgen. Bij een onjuiste zuurgraad het vijverwater geheel of gedeeltelijk verversen.

De 2 componenten dienen in een betonmenger vermengd te worden tot een homogeen mengsel. De toepassing bepaalt de verwerkbaarheid van de mortel, dus hoe stijf of hoe plastisch de mortel moet zijn. De toepassingsverwerkbaarheid strekt zich uit van kneedbaar tot zeer pasteus. Aanbrengen met een stalen spaan of troffel. Na het verwerken gereedschap direct schoonmaken.